

佛山市江合建材有限公司

——专业生产预拌砂浆企业



佛山市江合建材有限公司

地址：佛山市顺德区陈村镇潭村工业区一路25号

电话/传真：0757-23330027

E-mail: 121926813@qq.com



江合砂浆 品质至上

是全佛山最专业生产预拌砂浆的厂家之一

江合砂浆 节能环保



公司简介

佛山市江合建材有限公司成立于2018年2月11日，于2019年4月初取得广东省散装水泥办预拌砂浆备案，并录入佛山市顺德区建筑诚信评价体系管理平台。具备对外经营有关产品，可生产与销售预拌砂浆，产品包括：砌筑、抹灰、地面、防水等、强度有M5.0、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30等。



公司厂址位于顺德区陈村镇潭村工业区，占地面积约22亩，由于厂区毗邻禅城区、南海区桂城，市场开拓除顺德区本土市场外，大力发展战略目标。

『生产凝聚力量
团结成就辉煌』



产品介绍

我司生产与销售预拌砂浆，产品包括：砌筑、抹灰、地面、防水等十多品种。由于其具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优良性能，已被建筑业所认知和重视。



砌筑砂浆

施工方法：

- 1、基材表面洁净牢固，应清除砌块表面灰尘、油渍、颗粒等影响粘结的物质；
- 2、施工前须润湿砌块，表面无明水，再进行施工；
- 3、不得将湿拌砂浆长时问放于水中浸泡；
- 4、用镘刀将砌筑砂浆满批在砌筑面上，施工厚度约6-12mm即可；
- 5、砌块砌筑完毕后，应立即清除砌块表面及灰缝周边多余的砂浆；
- 6、产品在常温下即可硬化，通常室内施工无须洒水养护，高温干燥天气下在终凝后，需洒水养护，确保强稳定。

性能与优点：

- 1、和易性好、粘结力强、收缩率低、具有优异的施工性能；
- 2、优良的保水性，在干燥砌块基面上能保证砂浆有效粘结；
- 3、不用在工地二次搅拌即可使用，质量稳定，施工方便、低耗、高效。

应用范围：

主要用于烧结砖、混凝土砌块、轻质砖、灰砂砖等墙体材料。

产品代号：WM

强度等级：M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30



抹灰砂浆

施工方法：

- 1、基材表面洁净牢固，应清除墙体表面灰尘、油渍、脱模剂、颗粒等影响粘结的物质；混凝土墙面应拉毛；正确处理墙体表面对获得最佳抹灰效果甚为重要；
- 2、施工前应适当淋水润湿墙面，施工时应无明水；
- 3、施工人工作业时采用木质抹板配合直边刮尺进行初步找平，然后再用钢灰刀将表面收光抹平，若需分层施工，须待前一层硬化后方可进行第二层施工；
- 4、施工24小时后开始养护，正常情况需保湿养护至少7天。

性能与优点：

- 1、不用在工地二次搅拌即可使用，优良的保水性，和易性好、粘结力强、收缩率低、具有优异的施工性；
- 2、良好的抗流挂，单层施工厚度一般10-20mm；
- 3、优良的透气抗裂性能，能更好的保护墙体。

应用范围：

适用于建筑内外墙体抹灰。

产品代号：WP

强度等级：M5、M7.5、M10、M15、M20



产品介绍



发展预拌砂浆是我国建设节约型社会，实现可持续发展战略的要求。把“推动预拌砂浆像商品混凝土一样普及”作为企业使命。并针对市场各类墙材、地材及施工习惯的不同特点总结出针对性的解决方案，引领预拌砂浆行业发展到更高的台阶，为建筑业环保节能做出了杰出的贡献。

产品介绍

地面砂浆

性能与优点：

- 1、具有优异的流动性、抗压强度和抗渗性能，通过简易的振动找平施工即可形成平整的地面，是直接与地面结构粘结在一起的地面砂浆；
- 2、不用在工地二次搅拌即可使用，简单易用，大面积施工快速，成本低廉；
- 3、抗压耐压，低收缩，粘结力优良。

应用范围：

适用于新造及维修的地面工程找平；适用于住宅或商业楼宇的初级抗渗防水保护层等。

产品代号：WS

强度等级：M15、M20、M25

施工方法：

- 1、表面处理：施工前，施工基面需要彻底清洁，去除粉尘、油渍及松散物，然后用界面剂于施工表面作全面均涂，待表面干后即可施工；
- 2、施工：将搅拌好的砂浆倒于施工面，用刮刀或直边刮尺振动刮涂找平；待表面收水后用木搓板搓磨(适宜贴地砖)或钢抹刀收光(适宜铺地毯等)，可有效防止表面起粉；
- 3、施工24小时后开始养护，正常情况需保湿养护至少7天。



产品介绍

防水砂浆

性能与优点：

- 1、优良的保水性，和易性好、粘结力强、收缩率低、具有优异的施工性；
- 2、强度高，透气不透水，无须额外的保护层；低收缩、防龟裂；抗渗性能强，可长期浸水；
- 3、无味、无毒、不燃、环保、耐高低温、抗冻融，地下工程迎水面施工后可直接用砂土回填；
- 4、具有良好的耐老化性能，永久防水，抗水压度大，可长期抵御高水压。

应用范围：

适用于厨房、卫生间地面、墙面等防水工程。

产品代号：WW

强度等级：M15、M20

抗渗等级：P6、P8、P10

施工方法：

- 1、基材表面洁净牢固，应清除墙体表面等影响粘结的物质；混凝土墙面应适当拉毛；正确处理墙体表面对获得最佳抹灰效果甚为重要；
- 2、施工前应适当淋水润湿墙面，施工时应无明水；
- 3、人工作业时采用木质抹板配合直边刮尺进行初步找平，然后再用钢灰刀将表面收光抹平；
- 4、施工24小时后开始养护，正常情况需保湿养护7天。



生产效能



实验设备展示



操作规程指引

粘结试块养护设备

抗渗试验仪



砂浆性能检验设备



砂浆试块标准养护室

我司以“质量第一，服务第一，客户至上”的经营理念，配备了经验丰富的中级职称及其他专业技术人员10人，针对砂浆的特点，配置了筛砂机、试配室、原材料检测室、力学室、养护室等各种先进的专业检测仪器设备；并制定质量管理体系，在生产经营中，对影响预拌质量的各种因素进行控制管理，以确保质量符合预期目标。



水泥胶砂试验

销售与服务



业务覆盖范围40公里内

公司地理位置优越，交通便利，拥有自主经营的水运码头、既保障了原材料及时供应又降低了原材料运输成本。专业生产线和专车配送避免砂浆混有石头，影响施工进度。根据不同区域和规模满足客户白天配送需求。

在行业发展中，不断提升产品核心竞争力和市场占有率，做好售后服务和后续跟进，为顾客提供更贴心的后续服务，提高客户满意度，以此提升客户对品牌忠诚度。

工程案例

湖南建工
岭兰花园



龙光玥府



天祥保利
环球汇



销售与服务

中国土木
领悦花园



上华智能
智造产业园

中铁城建
领秀公馆



工程案例



中国铁建恒大苏宁



卓越万科朗润园



信邦建筑民旺星城



中国铁建领秀公馆一区